

สายแก๊ส /GAS HOSE



สายแก๊ส Matador ออกแบบมาเพื่อการเชื่อม-ตัดในงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน ISO 3821 จึงใช้งานได้ทนทานกว่าสายแก๊สทั่วไป ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่าสายแก๊สยี่ห้ออื่นดังนี้

- สายแก๊สหมทาดอร์สามารถทนความร้อนได้สูงกว่าสายแก๊สทั่วไป เนื่องจากเนื้อยางมีคุณสมบัติพิเศษ จึงยากต่อการเกิดไฟลุกไหม้
- สามารถทนแรงดันได้ถึง 870 ปอนด์/ตารางนิ้ว เพราะตัวสายถักด้วยเส้นใยสังเคราะห์หนาเป็นพิเศษ ในขณะที่สายแก๊สทั่วไปทนแรงดันโดยเฉลี่ยได้เพียง 500 ปอนด์/ตารางนิ้วเท่านั้น
- สายแก๊สทั่วไปมักแตกกลางงาเมื่อใช้งานไปในระยะหนึ่ง แต่สายแก๊สหมทาดอร์ผสมสารพิเศษที่ป้องกันการแตกกลางงา
- สายแก๊สหมทาดอร์ ทนทานต่อการถูกเสียดสี จึงมั่นใจได้ว่ายากต่อการฉีกขาดขณะถูกลากถูไปกับพื้น

สายแก๊สเดี่ยว

ISO3821 - 2MPa (20 bar) - 6.0 mm.

รหัสสินค้าใหม่	รหัสสินค้าเก่า	ชนิดแก๊ส	ชนิด	เส้นผ่าศูนย์กลาง	สี
3130MDR00001	MTD-SO06100	OXY	สายเดี่ยว	6 mm.	น้ำเงิน
3131MDR00001	MTD-SA06100	ACET	สายเดี่ยว	6 mm.	แดง

สายแก๊สเดี่ยวพร้อมย้าเกลียว

รหัสสินค้าใหม่	รหัสสินค้า	ชนิดแก๊ส	ชนิด	ความยาว	เส้นผ่าศูนย์กลาง	ข้อต่อด้านนอก
3130MDR00012	MTD-SO0605A	OXY	สายเดี่ยว	5 m.	6 mm.	9/16" RH

สายแก๊สคู่

ISO3821 - 2MPa (20 bar) - 6.0 mm.

รหัสสินค้าใหม่	รหัสสินค้าเก่า	ชนิดแก๊ส	ชนิด	เส้นผ่าศูนย์กลาง	สี
3133MDR00009	MTD-TW06100	OXY/ACET	สายคู่	6 mm.	น้ำเงิน/แดง
3133MDR00005	MTD-TL06100	ACET/LPG	สายคู่	6 mm.	น้ำเงิน/ส้ม

สายแก๊สคู่พร้อมย้าเกลียว

รหัสสินค้าใหม่	รหัสสินค้า	ชนิดแก๊ส	ชนิด	ความยาว	เส้นผ่าศูนย์กลาง	ข้อต่อด้านนอก
3133MDR00008	MTD-TW0605A	OXY/ACET	สายคู่	5 m.	6 mm.	9/16" RH & LH
3133MDR00010	MTD-TW0610A	OXY/ACET	สายคู่	10 m.	6 mm.	9/16" RH & LH
3133MDR00006	MTD-TL0610A	OXY/LPG	สายคู่	10 m.	6 mm.	9/16" RH & LH