

## เพียวชิลด์ อาร์กอน(Pureshield, Arg on)

รหัสแก๊ส N/A



ความบริสุทธิ์/ส่วนประกอบ >99.98% O<sub>2</sub> <10 ppm, H<sub>2</sub>O < 10 ppm

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติเหมือนอาร์กอน

การนำไปใช้งาน

เพียวชิลด์อาร์กอนเป็นอาร์กอนเกรดพิเศษสำหรับงานเชื่อม มีความบริสุทธิ์ถึง 99.98% จึงเหมาะกับงานเชื่อมโลหะที่ไวต่อการทำปฏิกิริยากับสิ่งสกปรก เช่น อลูมิเนียม ทองแดง หรือ ไททาเนียม

ข้อควรรู้

ภาชนะบรรจุ	ขนาด	รหัสสินค้า	ขนาดบรรจุ ลบ.ม. (m <sup>3</sup> )	ความดันบรรจุ, ปอนด์/ตร.นิ้ว (psi)	ข้อต่อขาออก
ท่อเดี่ยว	มาตรฐาน	11-GT	7	2000	CGA 580
ท่อกลุ่ม	มาตรฐาน	5121-15GT	105	2000	CGA 580